

SPILL MAT

Maty absorbcyjne do neutralizacji wycieków



**SPILL BARREL
O&G PREMIUM**

NA BECZKĘ 210 L



**SPILL ROLL
O&G PREMIUM**

W ROLCE



**SPILL MAT
O&G PREMIUM**

ARKUSZE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

- Maty sorbentowe do olejów i paliw koloru białego, w wersji Premium dwuwarstwowe o gramaturze 300g/m².
- Wchłaniają wszelkie oleje oraz ciecze ropopochodne. Wyprodukowane przy użyciu metody MELTBLOWN, grzewane ultradźwiękowo.
- Posiadają perforację co 25 cm co umożliwia stosowanie dowolnych formatów.
- Nie chłoną wody – są hydrofobowe. Nadają się do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wód i ścieków również do filtrowania powietrza w pneumatyce oraz jako czyściwo podczas prac remontowych.
- Nie pylą i nie oddziałują na stanowiska pracy, są bardzo wydajne absorbują do 18-sto krotności swojej wagi. Po spopieleniu podczas recyklingu pozostałość odpadu jest poniżej 0,02%.
- Znakomicie sprawdzają się jako zabezpieczenie powierzchni, zapobiegawczo jak i docelowo podczas awarii w przemyśle, instytucjach, transporcie itp.

CECHY PRODUKTÓW



- **CHŁONNOŚĆ** - absorbują do 18-sto krotności swojej wagi od 25 do 125 litrów w zależności od produktu .
- **ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ** - są antyelektrostatyczne co oznacza brak zagrożenia samozapłonu (BHP i Ppoż).
- **NIEPALNE** - w przypadku wysokich temperatur najpierw ulegają sfilcowaniu a dopiero potem stopieniu.
- **PŁYWALNOŚĆ** - utrzymują się na wodzie nawet po całkowitym wchłonięciu cieczy ropopochodnej, nie wchodzi w reakcje z cieczami które chłoną i nie zmieniają ich właściwości fizykochemicznych.

DANE TECHNICZNE



			
NAZWA	SPILL BARREL O&G PREMIUM	SPILL ROLL O&G PREMIUM	SPILL MAT O&G PREMIUM
RODZAJ OPIS	Oleje i paliwa, podwójna warstwa	Oleje i paliwa, podwójna warstwa	Oleje i paliwa, podwójna warstwa
ABSORBOWANE SUBSTANCJE	Hydrofobowe/ wypiera wodę, do olejów i paliw	Hydrofobowe/ wypiera wodę, do olejów i paliw	Hydrofobowe/ wypiera wodę, do olejów i paliw
KOLOR	Biały	Biały	Biały
WYMIARY	ø 55 cm	50 cm x 44 m	40 cm x 50 cm
ILOŚĆ W OPAKOWANIU	25 mat	Rolka	100 mat
ZAWARTOŚĆ NETTO	1,8 kg	6,6 kg	6,2 kg
MATERIAŁ	99% Polipropylen	99% Polipropylen	99% Polipropylen
GRAMATURA	Meltblown 300g/m2	Meltblown 300g/m2	Meltblown 300g/m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	6,2 m2	22 m2	20 m2
ABSORBCJA	do 25 l	od 91 do 124 litrów	od 81 do 112 litrów
ODPAD PO SPOPIELENIU	< 0,02%	< 0,02%	< 0,02%

